

KENMEC



櫃內式

氣液式監控主機

AS80



高效率



最大製冷量
10kW



擺放位置
靈活性高



Air to Liquid
散熱最佳化



毋須外部冰水



無凝結水

KENMEC

AS80

櫃內式 氣液式監控主機

特 點

1. 最大解熱能力 **10kW**
2. 過濾器設計，確保機櫃內部冷卻液的潔淨度
3. 雙泵浦(1+1)備援設計，輪流運轉，不需停機
4. 符合ISO7241-B 國際規範的快速接頭，快速安裝、易維護
5. 獨特性大型 7“ 觸控LCD螢幕
6. 整合控制系統，可遠端進行監控
7. 高度8U，內置自動補水泵，提供自動補水與低水位報警
8. 每個網絡最大80kW的熱負載處理能力
9. 變頻式流量定溫控制，可進行溫水冷卻

規 格

尺寸	353(8U) x 645x 930 (H x W x D, mm)
重量	約90kg
最大製冷量	製冷量為80kW (在流量80LPM下)
消耗功率	0.6kW
冷卻液	廣運機房專用冷卻液COOLATNT 650
泵浦	雙備援變頻式泵浦(1+1)
最大流量	80LPM (機外壓差在1bar下)
螢幕	7"彩色觸控螢幕
補水	內置自動補水
膨脹水箱	Yes

排氣	手動排氣閥
機櫃內部供水溫度範圍	30~45°C
機櫃內部回路冷液水容量	6L
噪音	85dBA(距離3m)
防結露控制	Yes
Web通訊功能	TCP/IP
Modbus通訊功能	RS485 RTU Modbus
電源規格	220V 50/60Hz 單相交流電 220V 3.15A

Contact us

☎ +886-2-2786-3797 ✉ kenmec@kenmec.com

